



## Прилог 2

Простор кухиње ресторана се састоји од простора за припрему хране, простора за послуживање, простора за прање посуђа и магацина. Напред наведени простор кухиње је опремљен следећом опремом:

Простор	Опис	Количина
<b>МАГАЦИН</b>		
<b>МАГАЦИН</b>	Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304 дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијасте инокс профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим PVC ногарицама Димензије:140x50x160 цм	3
<b>МАГАЦИН</b>	Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304 дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијасте инокс профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим PVC ногарицама Димензије:140x50x160 цм	1
<b>ПРИПРЕМА ХРАНЕ</b>		
<b>ПРИПРЕМА ХРАНЕ</b>	Санитарни умиваоник Израђен од водоотпорног и киселоотпорног инокса AISI 304 дебљине1.0мм; У комплекту са славинам; са погоном на колено Димензије: 40x40x26цм	1
<b>ПРИПРЕМА ХРАНЕ</b>	Канта у иноксу, капацитет 16л, са педалом за подизање поклопца димензије: 24.5x44.4цм	1
<b>ПРИПРЕМА ХРАНЕ</b>	Колица за термосе у иноксу 304, једноетажна, са точкићима, два са кочницом. Димензије: 80x60x15цм	2



ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Сталажа за 4 пуне полица, израђена од инокса AISI 304 дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијасте инокс профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим PVC ногарицама Димензије:140x70x160 цм	2
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Расхладни орман фрижидер, од инокса AISI 304, Темп. подручје.: -2С / +8С Број решетки: 3; полиуретанска изолација 60мм Расхладно средство: Р 134 Прикључна снага: 0.13kW Прикључни напон: 230V/50Hz Дим.: 70x71x205	2
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Неутрални сто, у иноксу AISI 304, затворен са свих страна и напред клизним вратима, доња и средња полица, носећа конструкција кутијасте инокс профил 40x40x1.2мм, увучена у односу на радну плочу 15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут 6цм, у комплекту са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 100x70x85цм	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Висећи ормарић, у иноксу AISI 430, конструкција инокс дебљине 0.8 мм унутрашња облога 0.6 мм. Отворен са средњом полицом. Димензије:100x30x60цм	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Једноделни судопер, у иноксу AISI 304 Отворен без полица, за смештај канте испод. Носећа конструкција кутијасте инокс профил 40x40x1.2мм, увучени на радну плочу 15мм, леђни део подигнут 6 цм, дебљина радне плоче 40мм,у комплекту са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 70x70x85цм	1



ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Славина на лакат; мешајућа; дужина луле 25цм	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Канта у иноксу, капацитет 50л, са педалом за подизање поклопца; са точкићима и држачем за уметање кесе; димензије: 40x50цм	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Неутрални сто, у иноксу AISI 304, затворен са свих страна и напред са клизним вратима, доња и средња полица, носећа конструкција кутијасте инокс профил 40x40x1.2мм, увучена на радну плочу 15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут 6цм, у комплету са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 60x70x85цм	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Неутрални сто, у иноксу AISI 304, затворен са свих страна и напред са клизним вратима, доња и средња полица, носећа конструкција кутијасте инокс профил 40x40x1.2мм, увучена на радну плочу 15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут 6цм, у комплету са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 60x70x85цм	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Неутрални сто, у иноксу AISI 304, затворен бочно и напред клизним вратима, доња и средња полица, носећа конструкција кутијасте инокс профил 40x40x1.2мм, увучена у односу на радну плочу 15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут 6цм, у комплету са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 190x70x85цм	2
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Конзолна полица, у иноксу AISI 430, конструкција инокс дебљине 0.8 мм. Димензије: 125x30x4цм	3
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Индукциони решо Прикључна снага: 3,5kW Прикључни напон: 230V Димензије: 39x50x12цм	2



ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Тостер дупли, 1/2 ребраст, 1/2 раван. Прикључна снага: 3,6kW Прикључни напон: 230V Димензије: 57x37x21cm	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Микроталасна пећница Димензија пећнице: 37x38.5x23cm. Капацитет: 34лит. Прикључна снага: 1,5 kW Прикључни напон: 230V Димензије: 55.3x48.8x34.3cm	1
ПРИПРЕМА ХРАНЕ	Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304 дебљина полица 30mm са ојачањима, дебљина инокса 0.8mm, носећа конструкција кутијасте инокс профили 30x30x1.2mm, у комплекту са штелујућим PVC ногарицама Димензије: 70x70x160 cm	1
<b>ПОСЛУЖИВАЊЕ</b>		
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Расхладни орман фрижидер, од инокса AISI 430, Темп. подручје.: -2C / +8C, двоја стаклена врата Број решетки: 6; полиуретанска изолација 60mm, капацитет: 1200лит. Расхладно средство: R 134 Прикључна снага: 0.30kW Прикључни напон: 230V/50Hz Дим.: 140x70x205cm	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Орман за хлеб у иноксу АИСИ 430, Носећа конструкција инокс кутијасте профили 40ц40ц1.2 mm. са 4 полице за хлеб од дрвених дасчица дебљине 2cm, двоја врата на шаркама израђеним од дуплог инокс лима дебљине 0.6mm са унутрашње стране и 0.8mm са спољне стране, у склопу врата направити целом висоном ручку за отварање, врата радити са перфорацијом у горњој и доњој зони, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама Димензије: 80x70x200cm	1



ПОСЛУЖИВАЊЕ	Једноделни судопер, у иноксу AISI 304 Отворен без полица, за смештај канте испод. Носећа конструкција кутијасте инокс профил 40x40x1.2мм, увучени на радну плочу 15мм, леђни део подигнут 6 цм, дебљина радне плоче 40мм,у комплекту са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 70x70x85цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Славина на лакат; мешајућа; дужина луле 25цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Канта у иноксу, капацитет 50л, са педалом за подизање поклопца; са точкићима и држачем за уметање кесе; димензије: 40x50цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Неутрални сто, у иноксу AISI 304, затворен бочно, доња и средња полица, носећа конструкција кутијасте инокс профил 40x40x1.2мм, увучена у односу на радну плочу 15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут 6цм, у комплекту са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 130x70x85цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Висећи ормарић, у иноксу AISI 430, конструкција инокс дебљине 0.8 мм унутрашња облога 0.6 мм. Отворен са средњом полицом. Димензије: 130x30x60цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Колица 4 пуне полице за чисто посуђе, израђена од инокс AISI 304 дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијасте инокс профили 30x30x1.2мм, у комплекту са точкићима, два са кочницом Димензије:70x82x160 цм	2



ПОСЛУЖИВАЊЕ	Топли сто у иноксу AISI 304; са регулатором температуре; затворен обостраним клизним вратима, доња и средња полица; централни без руба на задњој страни прикључна снага: 2.5 kW монфазни прикључак дим. 120x82x90 цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Надградна полица за топли сто у иноксу за смештај гн посуда за есцајг. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 30x30x1,2мм. У комплекту са 6 ГН 1/3 Димензије: 120x35x30цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Топла линијска водена купка са грејаним ормарићем Капацитет базена: 4xГН 1/1-200 клизна врата, без ГН посуда пуњење са прекидачем прикључна снага: 6,25 kW Прикључни напон: 400V 3N AC + једноетажна полица за издавање полица од нерђајућег лима хигијенска заштита од плекси стакла димензија: 137x36.7x40цм Димензије: 140x82x88.5цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Расхладни линијски салат бар Капацитет базена: 4xГН 1/1-100 статично хлађење, 1x врата ГН 2/1 без ГН посуда дим. Расхладног базена: 128x51x10цм темп. Подручје хлађења: од 0 до +15С Прикључна снага: 0,605kW прикључни напон: 230V AC + једноетажна полица за издавање, полица од нерђајућег лима, хигијенска заштита од плекси стакла Димензије: 137x36.7x40цм + Димензије: 140x82x88.5цм	1
ПОСЛУЖИВАЊЕ	Сталажа за 4 пуне полице, израђена од инокса AISI 304 дебљина полица 30мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијасти инокс профили 30x30x1.2мм, у комплекту подесивим ногарицама, Димензије:90x70x160 цм	1





<b>ПОСЛУЖИВАЊЕ</b>	Расхладни орман фрижидер , од инокса AISI 430, Темп. подручје.: -2С / +8С, стаклена врата Број решетки: 3; полиуретанска изолација 60мм Расхладно средство: R 134 Прикључна снага: 0.17kW Прикључни напон: 230V/50Hz Дим.: 70x71x205cm	3
<b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b>		
<b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b>	Неутрални сто, у иноксу AISI 304, отворен са свих страна, са две рупе, испод стола су предвиђене две канте, носећа конструкција кутијаста инокс профил 40x40x1.2мм, увучена у односу на радну плочу 15мм, радна плоча дебљине 40мм, леђни део подигнут 6цм, у комплекту са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 105x70x85цм	1
<b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b>	Канта у иноксу, капацитет 50л, са педалом за подизање поклопца; са точкићима и држачем за уметање кесе; Димензије: 40x50цм	2
<b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b>	Улазни сто за машину за прање белог посуђа, у иноксу AISI 304 корито са десне стране, без полица, отворен. Руб на задњој страни 20 цм, у комплекту са штелујућим PVC ногицама. Димензије: 100x75x85цм	1
<b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b>	Мешајућа хромирана туш батерија на флексибилном цреву-уградна, један улаз, са славином	1



<p><b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b></p>	<p>ПРОТОЧНА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ СУЂА СА СИСТЕМОМ РЕЦИКЛАЖЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОТПАДНЕ ВОДЕ И ИЗДУВНОГ ВАЗДУХА WINTERHALTER PTL+ ENERGY Са уграђеним дозатором за средство испирања и средство прања Теоретски капацитет прања посуђа минимално 44/32/22корпи/сат, минимално 4 програма прања од којих 1 кратки програм минимално 72 корпе/сат Вредност електричне енергије –МУЛТИФАЗНА-максимум 400В/3Н-/50-60Хз, осигурач 25А, укупна снага прикључка 13,2кЊ Димензије 735x750x1515/2.195 мм ± 5мм Висина уметања посуђа мин 440 мм Хигијенски носач корпи, величина корпе мин. 500x600 мм Запремина танка макс.35лит Потребна количина воде за испирање максимум 2,0лит</p>	<p>1</p>
<p><b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b></p>	<p>Омекшивач воде MONOMATIK 3 WINTERHALTER</p>	<p>1</p>
<p><b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b></p>	<p>Излазни сто за машину за прање белог посуђа, у иноксу AISI 304, отворен, са леве стране простор за смештај машине за чаше. Руб на задњој страни 20цм, у комплекту са штелујућим PVC ногицама Димензије: 100x75x85цм</p>	<p>1</p>





<p><b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b></p>	<p>Машина за прање белог посуђа и чаша са два режима испирања 65°С и 85°С WINTERHALTER UCL Теоретски капацитет мин.40/30/28 корпи/сат као и брзи програм мин. 66 корпи/сат. Три основна програма прања и интензивни програм, економични програм, тихи програм , за скидање каменца, за промену воде у танку индивидуални – специјални програм (прилагођен захтевима корисника). Димензије максимално: 600х660х860мм, Напон 380 V – 415V/3N, укупна прикључна вредност 6,0 kW- 7,9 kW Висина уметања посуђа мин. 400mm Температура танка 62°С и испирања 65°С - 85°С</p>	<p>1</p>
<p><b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b></p>	<p>Санитарни умиваоник Израђен од водоотпорног и кисело отпорног инокса AISI 304 дебљине1.0мм; У комплекту са славином; са погоном на колено Димензије: 40х40х26цм</p>	<p>1</p>
<p><b>ПРАЊЕ ПОСУЂА</b></p>	<p>Канта у иноксу, капацитет 16л, са педалом за подизање поклопца димензије: 24.5х44.4цм</p>	<p>1</p>